



МИЛОФОН

Настоящие технические условия распространяются на изделия потолочные металлические (далее по тексту – продукция, изделия) из стали, алюминия и нержавеющей стали, предназначенные для внутренней отделки.

При производстве, испытаниях и эксплуатации должны соблюдаться требования пожарной безопасности и промышленной санитарии по ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 12.1.005.

Все работы, связанные с производством, должны производиться в помещениях, снабженных механической общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией, обеспечивающей состояние воздуха рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и средствами пожаротушения (вода, асбестовое полотно, песок).

Требования транспортировки потолочных систем

1.1 Изделия могут транспортироваться любым видом транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

1.2 Погрузка и выгрузка изделий в упаковке должна осуществляться способом, исключающим механические повреждения продукции, с использованием мягких строп, погрузчика.

Погрузку, крепление, транспортирование и разгрузку изделий необходимо производить в соответствии с действующими правилами для данного вида транспортных средств. Способ разгрузки, погрузки должен исключать повреждение, образование остаточных деформаций и вмятин.

1.3 При переносе упакованных изделий расстояние между точками захвата не должно превышать двух метров. Запрещается перемещение продукции волоком.

1.4 Изделия следует хранить на специально оборудованных складах рассортированными по заказам.

1.5 При хранении должно быть обеспечено устойчивое положение изделий исключено соприкосновение их с грунтом, а также предусмотрены меры против скапливания атмосферной влаги на них.

Гарантии изготовителя

1.6 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции настоящим техническим условиям при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и монтажа изделий.

1.7 Гарантийный срок годности - 12 месяцев.

Потолочные системы GraphMet пригодны для эксплуатации в умеренно холодном климате, при температуре окружающей среды от -50 до +50 С, предельной температуре нагрева поверхности изделий до плюс 90 С, и относительной влажности воздуха до 95%.

Комплектность

Комплектность поставки изделий обеспечивается в объемах, необходимых для монтажа и сдачи объекта в эксплуатацию согласно проектной документации. В комплект поставки входят комплектующие детали, определенные условиями поставки.

Указания по монтажу и эксплуатации

При эксплуатации и монтаже изделий должны учитываться требования действующих строительных норм и правил (в т.ч. по проектированию здания и сооружений различного назначения).

Монтаж следует производить в соответствии с указаниями эксплуатационной документации и проектом производимых работ, утвержденным в установленном порядке.

При хранении, транспортировании и монтаже не допускается:

- Удары по поверхности изделий,
- Крепление к изделиям промышленных проводов и технологического оборудования
- Механические повреждения изделий (образование остаточных деформаций, вмятин и др)
- Повреждение защитного и декоративного покрытия
- Профилирование и гибка изделий при температуре ниже плюс 15 С
- Поверхность изделий следует очищать от загрязнений и пыли с применением мощных средств поврежденных защитных покрытий.

--Не допускается применять для чистки поверхности изделий абразивные материалы: Песок, щелочи и другие средства которые могут повредить лакокрасочное покрытие.



Не более
4 коробок
в вертикальный
ряд



Не мочить
изделие
и упаковку



Избегать
контакта
с твердыми
и острыми
предметами



Не ставить
панели и коробки
на торец и углы



Хрупкое.
Не сгибать.
Не ронять.



Размещать
выше
человеческого
роста



Дотрагиваться
только в чистых
перчатках



Не держать
за один край.
Возможен излом